

## Рекомендации по монтажу укрытий CoverIT

Внимательно прочитайте данную памятку и инструкцию по монтажу перед установкой укрытия!

### Важно!

Правильное размещение, монтаж и обслуживание укрытия **CoverIT** это гарантия того, то продукция нашей Компании прослужит вам длительное время.

Не правильный монтаж и уход, может привести к следующим проблемам:

- Поломка каркаса
- Снижение прочности укрытия
- Повреждение тента
- Повреждению хранящихся внутри вещей
- Смещение укрытия ветром

### Монтаж укрытия CoverIT

3 основных момента правильного монтажа укрытия:

- Сборка каркаса **CoverIT**
- Размещение, выравнивание и фиксация к основанию
- Стыковка основного тента с передней и задней панелями

Составные части каркаса

- Каркас **CoverIT** состоит из рамы, обрешетки и иногда распорок.
- Торцевые и центральные элементы рамы и планки натяжители это специальные трубы.
- Трубы обрешетки соединяются между собой с помощью специального крепления, а трубы рамы соединяются с помощью переходников или просто болтом.

### Установка каркаса

- Горизонтальный уровень расположения каркаса и одинаковые диагонали -очень важны для снижения негативной нагрузки на каркас.
- Если концевые трубы рамы установлены не симметрично, то тент может лечь на каркас не ровно.
- Если укрытие **CoverIT** не выровнено в плоскости на земле, то дополнительная нагрузка на каркас может привести с поломке.
- Перетягивание болтов может привести к сжатию труб в месте крепления, что повлечет за собой поломку укрытия.
- Анкера это очень важный элемент установки каркаса.

### Монтаж тента CoverIT

- Тент **CoverIT** - это ключ к стабильному укрытию и его долгому использованию.
- Тент должен быть установлен по всем правилам прописанным в инструкции по монтажу. Только в этом случае укрытие простоит гарантированно долго.
- Тент **CoverIT** необходимо регулярно осматривать на предмет повреждений и достаточности натяжки.

- Задняя панель тента не должна быть сильно перетянута.
- Правильная установка тента **CoverIT** это залог его долгой службы.
- Неправильная установка болтов и других элементов каркаса, особенно со стороны тента, может привести к его повреждению (разрывы, дырки).
- Неправильно установленные элементы каркаса в местах повышенного натяжения тента так же приведет к его повреждению.
- Специальные натяжители передней и задней панелей должны быть затянуты до того как начинаете натягивать основной тент **CoverIT** с помощью поперечных труб натяжителей.
- Затяжка поперечных труб натяжителей до затяжки торцевых натяжителей основного тента приведет к искривлению каркаса, что в свою очередь не позволит тенту быть установленным правильно.

### Обслуживание тента **CoverIT**

- Профилактическое обслуживание и уход, имеют решающее значение для тентового укрытия, чтобы сохранить свою целостность.
- Снег с тента нужно убирать с помощью метлы (длинной щетки).
- Регулярно проверяйте как установлены анкера.
- Не используйте: растворители, отбеливатели и адгезивы для чистки тента **CoverIT**.
- Двери тента должны быть закрыты если укрытие не используется. Это снижает износ.
- Необходимо регулярно проверять тент на износ. Незначительные повреждения тента, такие как то дырка могут привести к серьезному разрыву тента при сильном ветре. При наличие повреждения тента сильный ветер может даже погнуть раму.